

Technische fiche :

HYDRAULISCHE LIER



Benefits

- Transformeert uw verreiker in een kraan.
- Heel snel werkzaam met het Manitou snelkoppelsysteem.
- Gemakkelijk te bedienen vanuit de cabine of met de afstandsbediening van de machine.
- Snelle en precieze bewegingen.

Technical characteristics







- Hydraulische motor + automatische stop van de bewegingen van de kabel.
- Negatieve breekkracht door oliebad.
- Dubbele of viervoudige lijntrekkraft (volgens het type).
- Gehomologeerde draaiende haak met automatische vergrendeling.
- Nota : de afmetingen hieronder gelden voor een lier geplaatst op de steunen.

Technische kenmerken		W 3000 / 23M	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 25M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 5T
Distance to center of gravity (mm)		320	320	320	350	350	320	320	320	350
Hoedanigheid										
Max. bereik (mm)		519	515	689	541	-	519	515	689	541
Werkhoogte (mm)	h21	24000	33000	46000	25000	32000	24000	33000	46000	24000
Capaciteit (kg)		3000	3000	3000	6000	6000	3000	3000	3000	5000
Gewicht en afmetingen										
Totale lengte (mm)	l1	900	900	900	838	900	900	900	900	900
Totale hoogte (mm)	h17	1803	1803	1803	1803	1803	1869	1868	1869	1869
Breedte (mm)		1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Diepte (mm)	p5	763	763	838	838	838	763	763	838	838
Gewicht (kg)		383	305	490	502	532	310	320	480	420
Lengte kabel (mm)		49000	70000	48000	51000	67000	49000	70000	48000	51000
Kabellus		1	1	Direct	1	1	1	1	Direct	1
Operationele parameters										
Machine-apparaat										
Werkhoogte/open hulpstuk (mm)		24000	33000	48000	25000	32000	24000	33000	46000	24000
Hoeksnelheid (m/mn)		27	27	35	17	17	15	15	30	14

Machine compatibiliteit	W 3000 / 23M	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 25M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 5T
Referentienummer	-	-	-	-	-	885236	-	-	-
MT 1135 H easy ST5	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1335	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1440 A	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1440 HA	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1840 A	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1840 HA	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT-X 1440	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT-X 1440 A	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT-X 1840	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT-X 1840 A	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1135 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1440 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MT 1840 OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Referentienummer E-RECO	52718245	52717650	52717900	52717140	52717351	921337	939393	939111	921341
MRT 1645 75	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT 1645 115	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT 1845 75	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT 1845 115	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT 2145 115	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT 2260	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2545 115	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT 2570	-	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT 2660	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MRT 3060	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MRT 3570	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MRT 3570 ES	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1645	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT-X 1845	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT-X 2145	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT-X 2260	X	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2545	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT-X 2570	-	X	X	X	X	-	-	-	-
MRT-X 2660	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3060	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3570	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	-	X	X	-	X	-	-	-	-
MRT 1440 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X	X	X	-	X	-	-	X
MRT 2545 Easy 3B S2 360° OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	-

Machine compatibiliteit	W 3000 / 23M	W 3000 / 36M	W 3000 DI / 46M	W 6000 / 25M	W 6000 / 32M	Winch 3T	Winch 3T MRT	Winch 3T TD	Winch 5T
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2145 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	-	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	X	X	-	X	-	-	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	-	-	-	-	X	-	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	X	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	X	X	-
reference_number_ereco_2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	-	-	-	-	-	-	-	X

TABEL VAN SYMBOLEN

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes